

Infoblatt

FALU VAPEN Fassadenfarbe – die moderne Schlammfarbe

FALU VAPEN Fassadenfarbe ist eine schwedische Schlammfarbe für Holz im Aussenbereich. Sie ist eine moderne Emulsionsfarbe auf Wasserbasis und hat ähnliche Eigenschaften wie die traditionelle schwedenrote Schlammfarbe. Schlammfarben sind ähnlich wie Holzlasuren, haben jedoch viel mehr Pigmente, welche als UV Schutz dienen. **Sie blättert und färbt nicht ab.**

Sie ist matt und wird auf sägerohem, aber auch auf gehobeltem Holz angewendet.

Die moderne Schlammfarbe ist sehr offenporig, dringt tief in die Fasern des Holzes ein und bildet keinen dichten Farbfilm, sondern ermöglicht es dem Holz zu atmen.

Deshalb wird die Farbe nur auf der Sichtseite und an den Kanten appliziert.

FALU VAPEN Fassadenfarbe - die moderne Schlammfarbe ist für Minergie - Eco geeignet.

Verarbeitung:

Ein Produkt – zwei Anstriche

Schlammfarben sind einfach zum Verarbeiten und werden von Hand oder maschinell direkt auf das rohe Holz appliziert. **Tauchgrund oder andere Vorbehandlungen sind nicht nötig.**

Holzarten:

Weisstanne und Fichte, sägeroh und gehobelt.

Harthölzer, sowie Lärche und Douglasie sind nicht empfehlenswert. (Ausnahme bei Renovation alter Fassaden)

Anwendung:

Das Einsatzgebiet umfasst Ein- und Mehrfamilienhäuser, öffentliche Bauten, Gewerbe und Industriebauten, sowie Renovationen. Sie wird für Fassaden, Dachuntersichten und Fensterfutter eingesetzt.

Aussehen:

Schlammfarben ergeben eine matte, offenporige Oberfläche. Die Farbe dringt in das Holz ein und die Struktur des Holzes bleibt sichtbar. Dadurch erhält die Holzfassade ein natürliches Aussehen.

FALU VAPEN Fassadenfarbe ist in acht Standardfarben erhältlich:

Schwedenrot	NCS S 5040 - Y80R	Art.Nr. 565	Schwarz	NCS S 9000 – N	Art.Nr. 563
Weiss	NCS S 0500 – N	Art.Nr. 561	Grau	NCS S 3005 - G80Y	Art.Nr. 562
Blau	NCS S 6010 - B50G	Art.Nr. 566	Grün	NCS S 5020 - G30Y	Art.Nr. 568
Ocker	NCS S 4050 - Y20R	Art.Nr. 567	Gelb	NCS S 2040 -Y20R	Art.Nr. 564

und in über 60 bewährten Farbtönen nach NCS

Unterhalt:

Die Farbe ist sehr robust und braucht über die ersten fünf Jahre keinen Unterhalt. Es gibt jedoch keine fixe Zeitangabe, da sich die Farbe entsprechend der Sonnen- und Regeneinwirkung unterschiedlich und stufenweise abbaut. (Richtwerte: Wetter- und Sonnenseite 5-9 Jahre; Nordseite 10-15 Jahre).

Der Zeitpunkt einer Nachbehandlung ist nur abhängig von den ästhetischen Ansprüchen der Bauherren. Die natürliche Alterung des Holzes wird durch die Fassadenfarbe nicht beeinträchtigt, womit kein Schaden am Holz entsteht zum Beispiel bei starker Beschädigung wie Hagel.

Bei Bedarf wird die Fassade abgebürstet bis das frische Holz erscheint, und anschliessend mit FALU VAPEN Schlammfarbe unverdünnt nachgestrichen. Es sind keine aufwendigen Reinigungs- oder Schleifarbeiten nötig.

Informationen zu Garantieleistungen, siehe unter AGB.

Stand Februar 2018