

Technisches Merkblatt: Malen am Bau

Produkteinformation

Farbtyp:	Schlammfarbe
Anwendung:	Holzfassaden, Dachuntersichten, Fensterfutter, Hauseingänge
Holzoberflächen:	sägeroh, strukturfein, geschliffen, gehobelt
Holzarten:	Fichte, Tanne
Applikation:	Die moderne Schlammfarbe wird zweimal auf das rohe Holz appliziert.
Vorbehandlung:	Der Untergrund muss staubfrei und trocken sein. Keine Grundierung!
Technische Daten:	Siehe technisches Merkblatt

Malen am Bau:

Applikation: Mit Bürsten einbürsten (z.B. mit Falu Vapen Pinsel)

Regel: Dünn auftragen, soviel wie das Holz aufsaugen kann.

Nicht Rollern: Die Farbe muss immer eingebürstet werden.

Überlappungen: Die Bretter **immer** durchgehend (nass in nass) streichen.
Bei den Gerüstläufen immer zu zweit arbeiten und zwischen Fassade und Gerüst sehr genau ausstreichen.
Überlappungen bleiben sichtbar!

Ausbessern: Für Ausbesserungen Farbe stark verdünnen.
Vorgängig an unauffälliger Stelle testen.

Wetterschutz:

3 Tage: Die ersten drei Tage vor Schlagregen schützen.

Eine Woche: Die Farbe ist nach ca. einer Woche ausgehärtet.

Temperatur: Nicht unter +5° Celsius und über +25° Celsius anwenden.



Überlappungen



Wetterschutz

September 2023