

Fiche d'information

FALU VAPEN - la peinture à la boue moderne

La peinture à la boue moderne est une **peinture en émulsion** à base d'eau sans solvant pour le bois en extérieur. Elle est une évolution de la peinture à la boue traditionnelle, qui a fait ses preuves en Suède depuis plus de 300 ans. Sa principale caractéristique est **d'être totalement ouverte à la diffusion**.

La peinture moderne à la boue pénètre profondément dans les fibres du bois et permet au bois de **respirer**. Les peintures à la boue sont similaires aux lasures pour bois, mais elles contiennent beaucoup plus de pigments qui servent de protection contre les UV et sont très durables. **Elles ne s'écaillent et ne se déteignent pas**.

Le bois absorbe l'humidité lorsqu'il pleut et la libère en séchant. La combinaison à pores ouverts de la peinture et du bois empêche l'apparition de champignons ou de pourriture. Le bois peut **vieillir naturellement** pendant de nombreuses années sans entretien. Même en cas de fissures ou de bois de mauvaise qualité, la peinture ne s'écaille pas et ne se décolore pas.

Les nombreux pigments **protègent le bois contre les UV** et retardent le processus de vieillissement et la dégradation de la cellulose à la surface du bois.

L'application se fait deux fois avec le même produit sur **la face visible** et sur les **bords**.

Grâce aux pores ouverts, il n'y a pas de tension de surface formant une couche.

Elle est **mate** et s'applique sur le bois **brut de sciage**, mais aussi sur le bois **raboté et poncé**.

Cette peinture moderne à la boue convient **pour les façades en bois, les dessous de toit, les doublures de fenêtre, les pare-vue et bien d'autres applications**.

FALU VAPEN - la peinture à la boue moderne est adaptée à **Minergie - Eco**.

Mise en œuvre :

Un produit - deux couches

Les peintures à la boue sont faciles à utiliser et s'appliquent directement sur le bois brut, à la main ou à la machine. **Il n'est pas nécessaire d'utiliser un fond de trempage ou d'autres traitements préalables**.

Essences de bois :

Sapin blanc et épicéa (d'autres matériaux peuvent également convenir sous certaines conditions).

Le mélèze et le douglas ne conviennent pas. (Exception pour la rénovation de vieilles façades)

Application :

Le domaine d'application comprend **les maisons individuelles et les immeubles collectifs, les bâtiments publics, les bâtiments commerciaux et industriels, ainsi que les rénovations**.

Aspect :

Les peintures à la boue donnent une **surface mate à pores ouverts**. La couleur pénètre dans le bois et la **structure du bois reste visible** sans aspect de stratification. Il en résulte un **aspect naturel**.

Ingrédients :

Eau, huiles, amidon, pigments

Teintes :

FALU VAPEN - la peinture moderne à la boue est disponible en plus du **rouge suédois** et des **teintes standard**, dans **plus de 200 teintes NCS et RAL**. De plus, FALU VAPEN Suisse propose en exclusivité une **édition spéciale** avec **plus de 30 teintes**.

Entretien :

La peinture est très résistante et n'a pas de contraintes d'entretien fixes. La peinture se dégrade différemment en fonction de l'exposition au soleil et à la pluie. (Valeurs indicatives : Côté exposé aux intempéries et au soleil 9-15 ans ; côté nord 10-20 ans) **Le vieillissement naturel du bois** est retardé par la couleur à la boue et même les petites fissures **ne causent pas de dommages**.

Le moment d'un traitement ultérieur dépend uniquement des exigences esthétiques.

S'il est négligé, la substance du bois est tout de même préservée.

La couleur peut changer, selon la teinte, au cours des 10 premières années, au maximum de deux degrés selon NCS.

Rénovation : Pour les surfaces déjà peintes avec une peinture à la boue ou une lasure aqueuse, brosser et dépoussiérer le bois. Repeindre ensuite une fois. Pour les surfaces déjà peintes avec d'autres produits : Brosser ou poncer complètement l'ancienne peinture, puis appliquer deux couches de Falu Vapen, la peinture à la boue moderne.

Informations sur la garantie, voir les conditions générales.