

Fiche technique : Peindre sur le chantier

Information sur le produit

- Type de couleur:** Peinture à la boue
Utilisation: Façades en bois, sous-toitures, encadrements de fenêtres, entrées de maison
Surfaces en bois: brutes de sciage, à structure fine, poncées, rabotées
Essences de bois: Épicéa, sapin
Application: La peinture à la boue est appliquée **deux fois** au total sur le bois brut.
Traitement préalable: Le support doit être exempt de poussière et sec. **Pas d'apprêt !**
Données techniques: Voir la fiche technique

Application à la construction:

- Application:** Brosser pour faire pénétrer (par ex. avec le pinceau Falu Vapen)
Règle: Appliquer une fine couche, autant que le bois peut absorber.

Ne pas appliquer au rouleau: La peinture doit toujours être appliquée à la brosse.

Éviter absolument les chevauchements:

- Attention:** Toujours peindre les planches en continue (mouillé sur mouillé).
Travailler toujours à deux lors des passages d'échafaudage et étaler très précisément entre la façade et l'échafaudage.
Les chevauchements restent visibles !

- Corriger:** Pour les retouches, diluer fortement la peinture.
Tester au préalable à un endroit peu visible.

Protection contre les intempéries:

- 3 jours:** Protéger de la pluie battante pendant les trois premiers jours.
Une semaine: La peinture est durcie au bout d'une semaine environ.
Température: Ne pas utiliser en dessous de +5° Celsius et au-dessus de +25° Celsius.



Chevauchements



Protection contre les intempéries

Septembre 2023