

Technisches Merkblatt: Malen am Bau

Produkteinformation

Farbtyp:	Schlammfarbe
Anwendung:	Holzfassaden, Dachuntersichten, Fensterfutter, Hauseingänge
Holzoberflächen:	sägeroh, mikrogerillt/strukturfein, geschliffen, gehobelt
Holzarten:	Fichte, Tanne
Technische Daten:	Siehe Infoblatt und technisches Merkblatt

Malen am Bau

Vorbehandlung: Der Untergrund muss staubfrei und trocken sein. Keine Grundierung!

Applikation:

1. Farbe vor und während dem Streichen gut aufrühren.
2. Mit Bürsten einbürsten (z.B. mit Falu Vapen Pinsel).
3. Falls die Farbe mit einem Roller aufgetragen wird, muss diese anschliessend immer eingebürstet werden.
4. Dünn auftragen, soviel wie das Holz aufsaugen kann.
5. Die Bretter immer durchgehend (nass in nass) streichen.
6. Zwischen der 1. und 2. Applikation 24 h warten.

Überlappungen: Die Bretter immer durchgehend (nass in nass) streichen.
Bei den Gerüstläufen immer zu zweit arbeiten und zwischen Fassade und Gerüst sehr genau ausstreichen. Überlappungen bleiben sichtbar!

Ausbessern: Für Ausbesserungen Farbe stark verdünnen.
Vorgängig an unauffälliger Stelle testen.

Wetterschutz: 3 Tage → Die ersten drei Tage vor Schlagregen schützen
Eine Woche → Die Farbe ist nach ca. einer Woche ausgehärtet.
Temperatur → Nicht unter +5° Celsius und über +25° Celsius
Durchschnittstemperatur (Tag/Nacht) anwenden.



Überlappungen



Wetterschutz

November 2024